

BRUGERVEJLEDNING

ESKIMO MØRTELPISTOL

FØR MØRTELPISTOLEN TAGES I BRUG

Brug øjenværn og handsker når du arbejder med mørtel eller kalk.

Mørtelpistolen virker ved brug af trykluft og må IKKE bruges med en ureguleret kompressor. Lufttrykket må ikke overskride 2 bar (30 psi)

Tjek at Mørtelpistolen er komplet og alle dele er rene før brug.

- Mørtelpistol
- Låg med pakning og luftskrue
- Trykluftpistol med kobling
- "O" ringe på afgangsrør
- Fugedyse

Hav en spand med vand klar ved brug.

- 1) Monter fugehoved på Mørtelpistolen. (Petroleum Jelly påføres "O"-ringe)
- 2) Sørg for at kompressoren er tændt og at trykket er indstillet til 2 bar eller 30 psi.
- 3) Forbind trykluftslange mellem kompressor og Mørtelpistol.
- 4) Test at der kommer luft gennem Mørtelpistolen ved hjælp af trykluftpistolen.
- 5) Fyld mørtelpistolen med mørtel til under hullet ved trykluftpistolen. Med den medfølgende børste rengøres gevindet hvor det store sorte låg nu skrues på. (pas på ikke at spænde låget for hårdt, da det kan ødelæggeneopren pakningen.)
- 6) Åben helt op for ventilen i låget. (mod uret for at åbne, med uret for at lukke).
- 7) Blæs luft i mørtelpistolen med den fastmonterede trykluftpistol. Luften vil sive ud gennem ventilen i låget.
- 8) Luk langsomt for ventilen i låget indtil mørtlen begynder at komme ud gennem fugedyse. Stop nu med at blæse luft, og mørtlen bør stoppe med at komme ud. NB. Trin 6,7 og 8 er kun nødvendige første gang mørtelpistolen tages i brug, eller ved skift til anden type mørtel/konsistens.
- 9) Du er nu klar til at fuge.

Bemærk: Lad ikke pistolen løbe tør under brug, da mørtlen ellers vil sprutte unødigt.

VED UDSKIFTNING AF FUGER.

- 10) Generelt anbefales det at starte med studsfuger hvorefter de vandrette fuger fyldes.
- 11) Hold mørtelpistolen så mørtelbeholderen er lodret med fugedyse vinkelret mod murværket så den kun lige rør ved stenene.
- 12) Skyd luft i mørtelpistolen. Når mørtlen begynder at komme ud, bevæges mørtelpistolen så mørtlen lige når at løbe en smule foran fugedyse. Sørg for at fugen fyldes helt.
- 13) Dette gælder for både lodrette og vandrette fuger.

BROLÆGNING

- 14) Hold mørtelpistolen så fugedysen rammer ned i fugen modsat den retning der skal fuges i.
- 15) Gør som i trin 12) men fug i modsat retning af hvad fugedysen peger.

STENSÆTNING MED NATURSTEN

- 16) Følg trin 10 til 13. Bemærk at fugens størrelse kan variere. Tilpas derfor hastigheden mørtelpistolen flyttes med så fugen bliver fyldt helt.

GENERELT

- 17) Genopfyld Mørtelpistolen før den løber tør da der ellers kan forekomme sprøjt. Fyld efter med mørtel og rengør med den medfølgende pensel inden låget skrues på og fortsæt fugning.
- 18) Tøm og rengør altid mørtelpistolen med vand efter brug, også ved pauser i arbejdet.

Efter brug rengøres mørtelpistolen grundigt med rent vand, og spray luftpistol med WD40 eller lignende. Smør "O"-ringe med det medfølgende Petroleums Jelly.